# Preisliste 2014

Gültig ab 1. Januar 2014

Abgasanlagensystem aus PPs-Kunststoff

- Einwandig starr
- Einwandig flexibel
- Doppelwandig LAS

KAMINTECHNIK FORNAX AG
Fabrikstrasse 1
CH-4552 Derendingen
info@fornax.ch
www.fornax.ch
Tel. 032 682 61 71
Fax 032 682 61 79

| Bild | Artikel Nr. | Artikelbeschrieb | 80 | | 110 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | PP339 | Längenelement 2000 mm | 42 | | 60 | | |
| | PP02 | Längenelement 1000 mm | 24 | | 40 | | |
| | PP03 | Längenelement 500 mm | 16 | | 24 | | |
| | PP04 | Längenelement 250 mm | 12 | | 20 | | |
| | PP06 | Winkel 87° mit Stützfuss und Auflageschiene | 54 | | 112 | | |
| | | | | | | | |
| | PP352 | T-Stück 87° mit Revision | 40 | | 54 | | |
| | | | | | | | |
| | PP22 | Winkel 87° | 14 | | 32 | | |
| | PP23 | Winkel 87° mit Reinigung | 26 | | 94 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PP18 | Winkel 30° | 12 | | 33 | | |
| | PP19 | Winkel 45° | 12 | | 33 | | |
| | PPE | Erweiterung | 60/80 | 75/80 | 80/110 | 100/110 | |
| | | | 24 | 28 | 64 | 90 | |
| | PPR | Reduktion | | 110/80 | 110/100 | 125/110 | |
| | | | | 34 | 64 | 86 | |
| | PP30 | Längenelement mit Reinigung | 28 | | 78 | | |
| | | | | | | | |
| | PP111 | Kondensatablauffalle horizontal | 40 | | 80 | | |
| | | | | | | | |
| | PP46 | Siphon | 28 | | 28 | | |
| | | | | | | | |
| | PP40 | Abstandhalter | 18 | | 18 | | |
| | | | | | | | |
| | PP01 | Messtopfen aus Viton | 10 | | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | PP112 | Messelement 250 mm | 24 | | 60 | | |
| | | | | | | | |
| | PP837 | Mündungsset aus Kunststoff | 88 | | 156 | | |
| | | | | | | | |
| | KL342 | Mündungsset aus Edelstahl | 96 | | 114 | | |
| | | | | | | | |
| | Kl72 | Wetterkragen/Wandrosette | 26 | | 28 | | |
| | | | | | | | |

| Bild | Artikel Nr. | Artikelbeschrieb | 80 | | 100/110 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | PPflex02 | Flexrohr / m | 30 | | 45 | | |
| | PPflex02/50 | Flexrohr / Rolle à 50 m | 1250 | | 1850 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex006 | Winkel 87° mit Stützfuss und Auflageschiene | 62 | | 78 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex08 | Reduktion 110/100 mm | --- | | 64 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex07 | Kupplung flex-flex | 60 | | 80 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex30 | Revisionselement flex-flex | 80 | | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | PP40 | Abstandhalter | 18 | | 18 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex341 | Mündungsset aus Kunststoff | 120 | | 140 | | |
| | | | | | | | |
| | PPflex342 | Mündungsset aus Edelstahl | 160 | | 190 | | |
| | | | | | | | |

| Bild | Artikel Nr. | Artikelbeschrieb | 80/125 | | 110/160 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | Twin-P13 | Längenelement 1000 mm, Edelstahl | 76 | | 112 | | |
| | Twin-P13cu | Längenelement 1000 mm, Kupfer | 99 | | 146 | | |
| | Twin-P14 | Längenelement 500 mm, Edelstahl | 52 | | 76 | | |
| | Twin-P14cu | Längenelement 500 mm, Kupfer | 68 | | 99 | | |
| | Twin-P15 | Längenelement 250 mm, Edelstahl | 38 | | 54 | | |
| | Twin-P15cu | Längenelement 250 mm, Kupfer | 50 | | 72 | | |
| | Twin-P182a | Kesselanschluss 60-100/80-125 mm | 120 | | xxx | | |
| | Twin-P182b | Kesselanschluss 100-110/150-160 mm | xxx | | 140 | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P51 | Messelement | 62 | | 96 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P308 | T-Stück 87° mit Revision und Kesselanschluss | 128 | | 186 | | |
| | | 80/125 mm / 110/160 mm | | | | | |
| | Twin-P11 | T-Stück 87° mit Revision und Muffe unten | 128 | | 186 | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P 111 | Kondensatabscheider horizontal | 128 | | 186 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P10 | Längenelement mit Revision, Edelstahl | 128 | | 186 | | |
| | Twin-P10cu | Längenelement mit Revision, Kupfer | 168 | | 242 | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P16 | Winkel 15°, Edelstahl | 60 | | 96 | | |
| | Twin-P16cu | Winkel 15°, Kupfer | 78 | | 126 | | |
| | Twin-P17 | Winkel 30°, Edelstahl | 62 | | 98 | | |
| | Twin-P17cu | Winkel 30°, Kupfer | 82 | | 128 | | |
| | Twin-P18 | Winkel 45°, Edelstahl | 64 | | 100 | | |
| | Twin-P18cu | Winkel 45°, Kupfer | 85 | | 130 | | |
| | | | | | | | |
| | Twin-P64 | Winkel 87°, Edelstahl | 82 | | 104 | | |
| | Twin-P64cu | Winkel 87°, Kupfer | 108 | | 136 | | |
| | Twin-P67 | Winkel 87° mit Revision, Edelstahl | 132 | | 172 | | |
| | Twin-P67cu | Winkel 87° mit Revision, Kupfer | 172 | | 224 | | |
| | Twin-P181 | Zuluftelement, Edelstahl | 82 | | 112 | | |
| | Twin-P181cu | Zuluftelement, Kupfer | 108 | | 146 | | |
| | Twin-P32 | Mündungsabschluss, Edelstahl | 58 | | 76 | | |
| | Twin-P32cu | Mündungsabschluss, Kupfer | 76 | | 99 | | |
| | Twin-P355 | Dachdurchführung bis 45°, Ziegelrot RAL 8004 | 268 | | xxx | | |
| | Twin-P356 | Dachdurchführung bis 45°, schwarz RAL 9005 | 268 | | xxx | | |
| | KL72 | Wetterkragen/Wandrosette, Edelstahl | 50 | | 54 | | |
| | KL72cu | Wetterkragen/Wandrosette, Kupfer | 65 | | 70 | | |